

B⁺ blueplus EPP BLOCK

Blocs de coffrage résistants aux chocs et auto-réparateurs,
spécialement conçus pour les piscines



DENSITÉ ÉLEVÉE DE 70 KG/M³ – RÉSISTANT AUX CHOCS ET AUTO-CICATRISANT

- Bloc découpable tous les 20 cm (avec possibilité d'ajouter une pièce de fermeture)
- Couleur noire pour limiter l'éblouissement pendant l'installation.
- Marquages intégrés pour faciliter les découpes (longueur et passage béton)
- Espace prévu pour les armatures horizontales directement intégré dans le bloc
- Longueur de 100 cm et hauteur de 30 cm pour une installation encore plus rapide
- Matériau 100 % recyclable contenant 30 % de matière recyclée
- 20 % de béton en moins par rapport aux blocs EPS traditionnels

REF	DESCRIPTION
11104003	blueplus EPP bloc noir haute densité 1000 x 300 x 200 mm (70 kg/m ³)
11104004	embout blueplus pour bloc EPP noir



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET ABORDABLE !

Économe en énergie et donc économique.

Coffrage et isolation en un seul produit, efficacité énergétique grâce à 6 cm d'EPP hautement isolant.

EFFICACITÉ



Prolongation de la saison de natation



Economies d'énergie sur les systèmes de chauffage (environ 30% par rapport à une piscine tout en béton*)

(*) Étude disponible.

DURABLE



Matière 100% recyclable avec 30% de contenu recyclé



Pas de perte de produit grâce au matériau résiduel réutilisable



20% de béton en moins que les bloes PSE conventionnels

LÉGER MAIS SOLIDE !

Simple comme un jouet

UN STOCKAGE ET UNE MANIPULATION FACILES



Manipulation de matériaux légers (seulement 2 kg par bloc)



Aucun équipement de levage lourd n'est nécessaire



1 m² en bloc PPE = 6,7 kg
1 m² de bloc STEPOC® = 200 kg



Moins d'efforts à fournir



Sécurité accrue

ASSEMBLAGE EN UN TEMPS RECORD



Outils simples (scie à main, cutter, perceuse, niveau à bulle, marteau, crayon, ...)



Blocs facilement raccourcis.



Montage à sec par emboîtement



Espace pour les renforts horizontaux intégrés dans le bloc



Les profils de soudure se fixent facilement.

ROBUSTE



Le bloc PPE haute densité (70 kg/m³) et le voile de béton de 14 cm assurent une robustesse à toute épreuve.



Absorption élevée des chocs et capacité à supporter des chocs répétés. Impossible à endommager pendant la construction ou l'utilisation de la piscine



Excellente résistance contre les insectes, les rongeurs ou les racines indésirables