

blueplus FULL INVERTER

Fuldt tilsluttet, ultra-stille og energieffektiv



8+ KAN FORBINDES MED
bluematic



EGENSKABER

- Unikt design med antracitfarvet/mat kabinet
- Manometer og vinterafløb monteret som standard
- Automatisk og hurtig afrimningscyklus
- 3 funktioner: Boost, Smart og Silence
- Effektiv ned til -7 °C
- Meget nem betjening via forenklet controller

TEKNISKE EGENSKABER

- R32-gas for højere effektivitet
- Meget lavt støjniveau (ca. 20 dBA ved 10 m)
- Fuld inverterteknologi (både til kompressor og ventilator)
- Fjernbetjening via smartphone-app (iOS eller Android) med mulighed for at kontrollere parametre eksternt og justere dem om nødvendigt
- 4G-modul inkluderet som standard
- COP > 11
- 2D fuld DC-inverterkompressor Mitsubishi / Toshiba
- Softstarter
- TFT-touchscreen i fuld farve (bevægelig)
- Fås i sortimentet indtil udgangen af 2026

SCOP
8,9

MEGET HØJ
EFFEKTIVITET



ANTRACIT / MAT
HUS



DRIFT
TILSTAND



KOLD OG
VARM



BESKYTTELSE MOD
SKADEDYR



GAS



CERTIFIKAT



WIFI-MODUL



EKSTREMT
STILLE



FORBUNDET



VARMEPUMPE

KOMPRESSOR

VARMEVEKSLER

3 ÅR
GARANTI

5 ÅR
GARANTI

10 ÅR
GARANTI

+2 ekstra år
(hvis tilsluttet 4G-modul)

TESTBETINGELSER	MODUS	MODELLER	B+ 7 kW 15 – 30 m³	B+ 9 kW 30 – 45 m³	B+ 11 kW 45 – 55 m³	B+ 14 kW 55 – 70 m³	B+ 17 kW 70 – 85 m³	B+ 21 kW 85 – 105 m³	B+ 28 kW 130 – 160 m³
SCOP according to EN 17645			7,5	7,5	8,9	8,3	7,3	7,0	7,0
Luft 26 °C Vatten 26 °C Luftfuktighet 80 %	BOOST	Kapacitet	6,8 kW	9,3 kW	10,6 kW	13,1 kW	16,1kW	20,4 kW	27,8 kW
		COP	6,5 - 5,9	7,3	6,3	5,3	5,2	5,2	5,2
	SMART	Kapacitet	6,8 - 3,2 kW	9,3 - 3,5 kW	10,6 - 3,9 kW	13,1 - 4,2 kW	16,1 - 5,5 kW	20,4 - 6,5 kW	27,8 - 10,5 kW
		COP	5,9 - 10,8	5,5 - 10,8	7,33 - 10,8	6,3 - 11,2	5,3 - 10,8	5,2 - 10,1	5,2 - 10,1
	SILENCE	Kapacitet	3,2 kW	3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW	6,5 kW	10,5 kW
		COP	10,8	10,8	10,8	11,2	10,8	10,1	10,1
Luft 15 °C Vatten 26 °C Luftfuktighet 70 %	BOOST	Kapacitet	5,4 kW	6,6 kW	7,8 kW	9,8 kW	11,5 kW	14,8 kW	22,9 kW
		COP	4,8	5,2	5,6	4,7	4,4	4,5	4,2
	SMART	Kapacitet	5,4 - 2,6 kW	6,6 - 3,2 kW	7,8 - 3,5 kW	9,8 - 3,7 kW	11,5 - 4,2 kW	14,8 - 4,9 kW	22,9 - 8,1 kW
		COP	4,5 - 6,7	5,2 - 6,7	5,6 - 7,1	4,7 - 7,1	4,4 - 6,7	4,5 - 6,6	6,5 - 4,2
	SILENCE	Kapacitet	2,6 kW	3,2 kW	3,5 kW	3,7 kW	4,2 kW	4,9 kW	8,1 kW
		COP	6,7	6,7	7,1	7,1	6,7	6,6	6,5
Strøm			230V/1/50Hz				230V/1/50Hz of 380/3/50Hz		
Maksimalt strømforbrug (A)			1,6 kW	1,8 kW	2,0 kW	2,4 kW	3,4 kW	4,1 kW	6,0 kW
Kølemiddelgas			R32						
Kompressorstype			2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba						
Varmeveksler			Titanspirale						
Anbefalet gennemstrømningshastighed (m³/h)			3 m³ / h	3 m³ / h	3 m³ / h	4 m³ / h	5 m³ / h	6 m³ / h	10 m³ / h
Lydtrykniveau ved 1 m (dB(a))			54 dB(a)	56 dB(a)	59 dB(a)	60 dB(a)	61 dB(a)	61 dB(a)	68 dB(a)
Lydtrykniveau ved 10 m (dB(a))			21 dB(a)	21 dB(a)	23 dB(a)	23 dB(a)	25 dB(a)	25 dB(a)	26 dB(a)
Fan			Ventilator med variabel hastighed						
Sikrings- og kabelstørrelse op til 20 m fra hovedsikringen			C 10A 3G2,5 mm²	C 10A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 20A 3G4 mm² 3 x C 16A 5G2,5 mm²	C 20A 3G4 mm² 3 x C 16A 5G2,5 mm²	C 40A 3G10 mm² 3 x C 20A 5G2,5 mm²
Forbindelse			1,5" / 50 mm						
Vægt (kg)			50 kg	54 kg	55 kg	56 kg	68 kg	78 kg	94 kg
Dimensioner (lxbxh)			967 x 358 x 593	967 x 358 x 593	968 x 358 x 593	967 x 358 x 593	1070 x 430 x 690	1070 x 430 x 690	1110x530x830
Kabinet			Antracit / mat hus - UV-behandlet / Paneler med lydisolering						


REF	TYPE
03031011	blueplus Full Inverter 7 kW 230 V
03031012	blueplus Full Inverter 9 kW 230 V
03031013	blueplus Full Inverter 11 kW 230 V
03031014	blueplus Full Inverter 14 kW 230 V
03031015	blueplus Full Inverter 17 kW 230 V
03031046	blueplus Full Inverter 17 kW 400 V
03031016	blueplus Full Inverter 21 kW 230 V
03031047	blueplus Full Inverter 21 kW 400 V
03031045	blueplus Full Inverter 28 kW 230 V
03031049	blueplus Full Inverter 28 kW 400 V



Varmpumpens
rengøringsmiddel



Bevægelig displayholder
(10 m)



Antivibrationsfod 'big-foot'



Vægbeslag