



BLUEPLUS NOVA

Avec son design épuré et compact, la pompe à chaleur de piscine **blueplus nova** est équipée d'un système de ventilation vertical, limitant à la fois l'espace d'installation nécessaire et le niveau sonore. Cette unité offre un équilibre parfait entre performances et esthétique, et élève le confort autour de la piscine à un niveau supérieur. Grâce à la large gamme de modèles disponibles, il y a toujours une solution qui correspond parfaitement à vos besoins spécifiques.

SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ FIABLE

Ce produit haut de gamme est certifié selon les normes CE et RoHS, répondant ainsi aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement. La pompe à chaleur a été testée de manière approfondie pour ses performances et sa durabilité, et garantit fiabilité et tranquillité d'esprit à chaque utilisation, un reflet clair de notre engagement envers l'innovation.



SCOP
8,02

TRÈS HAUT
RENDEMENT



GAZ



FULL INVERTER
TECHNOLOGY



CERTIFICAT



FONCTIONNEMENT DE
-15°C À 45°C



DESIGN MODERNE &
FONCTIONNEL



WIFI INCLUS



EXTRÊMEMENT
SILENCIEUX

TYPE		7 KW 03127008	10 KW 03127009	12,5 KW 03127010	17 KW 03127011	21 KW 03127012
Volume de la piscine		15 - 35 m³	20 - 40 m³	40 - 60 m³	60 - 75 m³	75 - 95 m³
SCOP selon la norme européenne EN 17645		7,37	7,31	7,34	7,82	8,02
Air 26°C Eau 26°C Humidité 80%	Capacité (kW)	1.30~6.33	1.82~9.57	2.72~12.32	3.60~16.57	4.10~20.96
	Puissance absorbée (kW)	0.09~1.08	0.13~1.53	0.18~1.96	0.22~2.53	0.25~3.30
	COP	5.86~14.44	6.25~14.00	6.29~15.11	6.55~16.36	6.35~16.40
Air 15°C Eau 26°C Humidité 70%	Capacité	0.88~4.61	1.18~7.03	1.68~9.05	2.29~12.52	2.95~16.12
	Puissance absorbée (kW)	0.11~0.97	0.15~1.49	0.20~1.83	0.28~2.43	0.34~3.11
	COP	4.75~8.00	4.72~7.87	4.95~8.40	5.15~8.18	5.18~8.68
Air 35°C Eau 28°C Humidité 40%	Capacité	2.71~3.76	3.50~4.60	3.49~5.01	5.77~8.37	5.55~7.69
	Puissance absorbée (kW)	0.46~0.84	0.65~0.96	0.68~1.37	0.97~1.83	0.95~1.66
	COP	4.48~5.89	4.79~5.38	3.66~5.13	4.57~5.94	4.63~5.84
Gaz réfrigérant		R32				
Plage de température de chauffage		15~40°C				
Plage de température de refroidissement		10~30°C				
Plage de température de fonctionnement (ambiante)		-15~45°C				
Alimentation électrique		220-240V~, 50Hz/60Hz				
Puissance maximale absorbée (kW)		1.50	2.25	2.80	3.50	3.92
Courant maximum (A)		7.20	10.00	12.50	16.00	17.50
Fusible ou disjoncteur (A)		12.00	16.00	20.00	25.00	25.00
Pression sonore à 1m (dB(A))		41~49	42~50	42~50	43~54	43~54
Débit recommandé (m³/h)		1.90	3.10	3.80	5.30	6.30
Volume de piscine recommandé (m³)		8~18	15~35	25~55	35~65	45~80
Type de compresseur		Twin Rotary, DC-inverter				
Évaporateur		Lamelles en aluminium hydrophile & tubes en cuivre				
Échangeur de chaleur		Serpentin en titane				
Raccordement		50 mm				
Poids net (kg)		46 kg	54 kg	58 kg	77 kg	82 kg
Dimensions (LxIxH)		525*510*796	525*510*796	525*510*796	680*693*796	680*693*796
Carrosserie		Acier galvanisé et acier inoxydable				