



BLUEPLUS NOVA

Med sin eleganta och kompakta design är Blueplus Nova-värmepumpen för simbassänger utrustad med ett vertikalt ventilationssystem, vilket minimerar både det erforderliga installationsutrymmet och ljudnivån. Den här enheten erbjuder en perfekt balans mellan prestanda och estetik och lyfter komforten runt poolen till en högre nivå. Tack vare det breda utbudet av modeller finns det alltid en lösning som passar dina specifika behov.

PÅLITLIGT KVALITETSKONTROLLSYSTEM

Denna högkvalitativa produkt är certifierad enligt CE och RoHS och uppfyller därmed de strängaste kraven på kvalitet, säkerhet och miljövänlighet. Värmepumpen har genomgått omfattande tester för prestanda och hållbarhet och garanterar tillförlitlighet och trygghet vid varje användning, en tydlig återspeglning av vårt fokus på innovation.



SCOP
8,02

MYCKET HÖG
VERKNINGSGRAD



GAS



FULL INVERTER
TECHNOLOGY



CERTIFIKAT



DRIFT FRÅN
-15°C TILL 45°C



MODERNT & FUNKTIONELLT
DESIGN



WIFI INKLUDERAT



EXTREMT TYST



TYPE		7 KW 03127008	10 KW 03127009	12,5 KW 03127010	17 KW 03127011	21 KW 03127012
Svømmebassinets volumen		15 - 35 m³	20 - 40 m³	40 - 60 m³	60 - 75 m³	75 - 95 m³
SCOP enligt europeisk standard EN 17645		7,37	7,31	7,34	7,82	8,02
Luft 26°C Vatten 26°C Luftfuktighet 80%	Kapacitet (kW)	1.30~6.33	1.82~9.57	2.72~12.32	3.60~16.57	4.10~20.96
	Effektförbrukning (kW)	0.09~1.08	0.13~1.53	0.18~1.96	0.22~2.53	0.25~3.30
	COP	5.86~14.44	6.25~14.00	6.29~15.11	6.55~16.36	6.35~16.40
Luft 15°C Vatten 26°C Luftfuktighet 70%	Kapacitet	0.88~4.61	1.18~7.03	1.68~9.05	2.29~12.52	2.95~16.12
	Effektförbrukning (kW)	0.11~0.97	0.15~1.49	0.20~1.83	0.28~2.43	0.34~3.11
	COP	4.75~8.00	4.72~7.87	4.95~8.40	5.15~8.18	5.18~8.68
Luft 35°C Vatten 28°C Luftfuktighet 40%	Kapacitet	2.71~3.76	3.50~4.60	3.49~5.01	5.77~8.37	5.55~7.69
	Effektförbrukning (kW)	0.46~0.84	0.65~0.96	0.68~1.37	0.97~1.83	0.95~1.66
	COP	4.48~5.89	4.79~5.38	3.66~5.13	4.57~5.94	4.63~5.84
Köldmedium		R32				
Värmetemperaturområde		15~40°C				
Kyltemperaturområde		10~30°C				
Driftstemperaturområde (omgivning)		-15~45°C				
Matningsspänning		220-240V~, 50Hz/60Hz				
Maximal effektförbrukning (kW)		1.50	2.25	2.80	3.50	3.92
Maximal ström (A)		7.20	10.00	12.50	16.00	17.50
Säkring eller effektbrytare (A)		12.00	16.00	20.00	25.00	25.00
Ljudtryck vid 1m (dB(A))		41~49	42~50	42~50	43~54	43~54
Rekommenderat flöde (m³/h)		1.90	3.10	3.80	5.30	6.30
Recommended pool volume (m³)		8~18	15~35	25~55	35~65	45~80
Kompressortyp		Twin Rotary, DC-inverter				
Förångare		Hydrofila aluminiumlameller & kopparrör				
Värmeväxlare		Titaniumspiral				
Anslutning		50 mm				
Nettovikt (kg)		46 kg	54 kg	58 kg	77 kg	82 kg
Mått (LxBxH)		525*510*796	525*510*796	525*510*796	680*693*796	680*693*796
Hölje		Galvaniserat stål och rostfritt stål				