

SEVENTY ONE

Høj kvalitet i sin klasse



EGENSKABER

- Certificeret lavt støjniveau
- Fungerer ned til -3 °C
- Vendbar: opvarmning og køling
- 3 driftsformer:
 - Boost
 - Smart
 - Eco Silent
- MyTechConnect inkluderet (4G valgfrit)
- 100 % kompatibel med poolautomatiseringssystemer



FORBUNDET
(VALGFRT)



METAL
BOLIG



GAS



CERTIFIKAT



DRIFT
TILSTAND



KOLD OG
VARM



WIFI-MODUL



EKSTREMT
STILLE



TESTBETINGELSER	TILSTAND	MODELLER	7 kW 15 – 30 m³	9 KW 30 – 45 m³	11 KW 45 – 55 m³	14 kW 55 – 70 m³	16 kW 70 – 80 m³	21 kW 80 – 100 m³
SCOP i henhold til EN 17645			7,1	7,1	7,1	7,2	7,0	7,0
Luft 26 °C Vand 26 °C Luftfugtighed 80 %	BOOST	Kapacitet	8,2 kW	9,7 kW	10,9 kW	14,2 kW	15,9 kW	22,1 kW
		COP	5,4	5,8	6,2	5,6	5,1	5,2
	SMART	Kapacitet	7 ~ 3 kW	8,9 ~ 3,2 kW	10,3 ~ 3,7 kW	12,2 ~ 4,2 kW	14,8 ~ 4,9 kW	20,4 ~ 6,5 kW
		COP	5,4 ~ 10,5	5,8 ~ 10,5	6,2 ~ 10,5	5,6 ~ 10,8	5,1 ~ 10,4	5,2 ~ 10,1
	ECO SILENT	Kapacitet	3,0 kW	3,2 kW	3,7 kW	4,2 kW	4,9 kW	6,5 kW
		COP	10,5	10,5	10,5	10,8	10,4	10,1
Luft 15 °C Vand 26 °C Luftfugtighed 80 %	BOOST	Kapacitet	5,5 kW	6,5 kW	7,3 kW	9,5 kW	10,8 kW	14,8 kW
		COP	4,2	4,1	4,1	4,1	4,2	4,5
	SMART	Kapacitet	5,5 ~ 2,5 kW	6,5 ~ 3 kW	7,3 ~ 3,2 kW	9,5 ~ 3,4 kW	10,5 ~ 3,7 kW	14,8 ~ 4,9 kW
		COP	4,2 ~ 6,4	4,1 ~ 6,4	4,1 ~ 6,3	4,1 ~ 6,4	4,2 ~ 6,2	4,5 ~ 6,6
	ECO SILENT	Kapacitet	2,5 kW	3,0 kW	3,2 kW	3,4 kW	3,7 kW	4,9 kW
		COP	6,4	6,4	6,3	6,4	6,2	6,6
Effekt			230 V / 1~+N / 50 Hz					
Maks. strømforbrug (A)			7,0 A	8,5 A	8,8 A	12,0 A	13,5 A	16 A
Kølemiddelgas			R32					
Anbefalet gennemstrømningshastighed (m3/h)			2 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h
Lydtryk ved 1 m (dB(a))			52 ~ 54 dB(A)	52 ~ 56 dB(A)	56 ~ 59 dB(A)	56 ~ 60 dB(A)	56 ~ 61 dB(A)	56 ~ 61 dB(A)
Lydtryk ved 10 m (dB(a))			24 ~ 26 dB(A)	24 ~ 28 dB(A)	28 ~ 31 dB(A)	28 ~ 32 dB(A)	28 ~ 34 dB(A)	28 ~ 34 dB(A)
Sikring og kabelstørrelse (for 20 m)			C 10A 3G 2,5 mm²	C 10A 3G 2,5 mm²	C 10A 3G 2,5 mm²	C 16A 3G2,5 mm²	C 16A 3G 4 mm²	C 20A 3G 4 mm²
Tilslutning			1,5" / 50 mm					
Nettovægt (bruttovægt) (kg)			37 kg (47 kg)	37 kg (47 kg)	43 kg (53 kg)	43 kg (53 kg)	47 kg (57 kg)	60 kg (73 kg)
Dimensioner (LxBxH)			958 x 380 x 569				1028 x 390 x 621	1099 x 490 x 711
Kabinet			ABS-kabinet - UV-behandlet					



REF	TYPE
03031177	Seventy One Full Inverter 7 kW - 230 (ekskl. 4G)
03031178	Seventy One Full Inverter 9 kW - 230 (ekskl. 4G)
03031179	Seventy One Full Inverter 11 kW - 230 (ekskl. 4G)
03031180	Seventy One Full Inverter 14 kW - 230 (ekskl. 4G)
03031181	Seventy One Full Inverter 16 kW - 230 (ekskl. 4G)
03031182	Seventy One Full Inverter 21 kW - 230 (ekskl. 4G)