




SIMULATEUR ET TESTEUR DE SONDÉS

Simtec est destiné aux professionnels afin de leur permettre de contrôler le bon fonctionnement d'un appareil de régulation pH ou redox, et de sondes pH, redox et TDS (Taux de sel et Température).

Il les aide ainsi à déterminer rapidement si une anomalie provient de l'appareil de régulation ou d'une sonde.

SIMULATEUR DE SONDÉS PH ET REDOX



- Simule des valeurs définies de pH et de redox
- Permet de contrôler le bon fonctionnement d'un appareil de régulation pH et redox
- Se connecte directement sur l'appareil de régulation
- Aide au diagnostic

TESTEUR DE SONDÉS PH, REDOX, TDS



- Affichage des valeurs de pH, redox, taux de sel et température
- Permet de contrôler le bon fonctionnement d'une sonde pH, redox et TDS
- Se connecte directement à la sonde
- Aide au diagnostic

SIMPLE ET PRATIQUE



- Appareil portatif
- Écran LCD
- Multilingue (Français, Anglais...)
- Extinction automatique (Auto OFF)

ALIMENTATION	USB-C 5 volts, batterie Li-Ion 3,7V
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	environ 10 heures d'utilisation continue
EXTINCTION AUTOMATIQUE	réglable de 1 à 10 minutes
ÉCRAN LCD	faible consommation
MULTILINGUE	(Français, Anglais,...)
PRATICITÉ	Appareil portable
DIMENSIONS	190 x 110 x 70 mm
POIDS	440g

FACILE À UTILISER !

Regardez notre vidéo YouTube!



Simulation de sonde BNC

Mesure d'une sonde BNC connecteur USB-C (charge de la batterie interne). Bornier pour le test d'un capteur TDS.

Fonction choisie :

- Mesure ou simulation niveau de la batterie
- Mesure ou simulation d'une sonde Redox
- Mesure d'un capteur TDS

Bouton de commande et interrupteur marche/arrêt. Affichage des valeurs reçues d'une sonde ou des valeurs envoyées à un appareil.

EMBALLAGE

- Valise de protection et de transport
- Simtec
- Simulation et mesure de sonde pour pH, redox et IDS
- Cordon Double BNC male
- Non inclus: chargeur de batterie



PLAGE DE MESURE

- pH : 1,8 à 12
- ORP (Redox) : 1 mV à 999 mV
- TDS (Salinité) : 1 g/l à 10 g/l
- Température : 0 à 50 °C

RÉSOLUTION

- 0,01 pH
- 1 mV
- 0,1 g/l
- 0,1 °C

PLAGE DE SIMULATION

- pH: 0 à 14 pH
- ORP: 0 à 1000 mV

RÉSOLUTION

- 0,01 pH
- 1 mV

REF	TYPE	PRIX
04019015	Blueplus SIM-TEC	€ 975