



SIMULATIETOOL EN TESTER VOOR SONDES

Simtec is bedoeld voor professionals om hen in staat te stellen de correcte werking van een pH- of redox-regelapparaat en van pH-, redox- en TDS-sondes (zoutgehalte en temperatuur) te controleren.

Het helpt hen snel te bepalen of een afwijking afkomstig is van het regelapparaat of van een defecte sonde.

SIMULATOR VOOR PH- EN REDOX-SONDES



- Simuleert vooraf bepaalde pH- en redoxwaarden
- Maakt controle van de correcte werking van een pH- en redox-regelapparaat mogelijk
- Sluit direct aan op het regelapparaat
- Helpt bij diagnose

TESTER VOOR PH-, REDOX- EN TDS-SONDES



- Weergave van pH-, redox-, zoutgehalte- en temperatuurwaarden
- Controleert de goede werking van een pH-, redox- en TDS-sonde (zoutgehalte en temperatuur)
- Sluit direct aan op de sonde
- Helpt bij diagnose

EENVOUDIG EN PRAKTISCH



- Draagbaar apparaat
- LCD-scherm
- Meertalig (Frans, Engels, ...)
- Automatische uitschakeling

VOEDING	USB-C 5 volt, 3,7V Li-ion batterij
BATTERIJDUUR	ongeveer 10 uur continu gebruik
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING	Instelbare uitschakeling na 1 tot 10 minuten
LCD-SCHERM	Laag energiegebruik
MEERTALIG	(Frans, Engels,...)
GEMAK	Draagbaar apparaat
AFMETINGEN	190 x 110 x 70 mm
GEWICHT	440g

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN!

Bekijk onze YouTube video!



BNC sonde-simulatie

BNC meting van een sonde
USB-C aansluiting (opladen van de interne batterij)
Schroefaansluiting voor het testen van een TDS-sensor

Gekozen functie:

- Meting of simulatie batterijniveau
- Meting of simulatie van een redox-sonde
- Meting van een TDS-sensor

Bedieningsknop en aan/uit-schakelaar
Weergave van de ontvangen waarden
van een sonde of de verzonden
waarden naar een apparaat

VERPAKKING

- Bescherm- en transportkoffer
- Simtec
- Sonde-simulatie en -meting voor pH, redox en TDS
- Kabel met dubbele BNC connector
- Niet meegeleverd: batterijoplader



MEETBEREIK

- pH: 1,8 tot 12
- ORP (Redox): 1 mV tot 999 mV
- TDS (Zoutgehalte): 1 g/l tot 10 g/l
- Temperatuur: 0 tot 50 °C

RESOLUTIE

- 0,01 pH
- 1 mV
- 0,1 g/l
- 0,1 °C

SIMULATIEBEREIK

- pH: 0 tot 14 pH
- ORP: 0 tot 1000 mV

RESOLUTIE

- 0,01 pH
- 1 mV

REF	TYPE	PRIJS
04019015	Blueplus SIM-TEC	€ 975