



KIT COMPOSÉ DE :

- Coffret électronique
- Poly-Cell
- Capteur de débit
- Sonde pH Blue
- Sonde ORP Gold
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Solution calibration ORP 470 mV
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur température
- Collier de prise en charge (diam 50mm)
- Câble alimentation (2m)
- Réduction 63/50 mm x2
- Support de fixation murale (avec vis)

REF	DESCRIPTION
04092073	blueplus dosing V2
04092052	blueplus dosing + mesure du chlore libre

LE DOSAGE, SIMPLICITÉ D'USAGE, EFFICACITÉ MAXIMALE

Les systèmes de dosage et de régulation sont conçus pour optimiser le traitement de l'eau tout en réduisant les manipulations manuelles. Ils apportent un traitement par injection de produits chimiques :

- Chlore pour la désinfection,
- Acide/base pour la régulation du pH et
- Injection d'algicide ou de floculant en complément

Ils fonctionnent selon un principe de doses et de plages horaires paramétrables, variables selon les besoins de la piscine. Le système de dosage est un appareil intégralement automatique où la régulation peut varier en fonction des modèles. Certains modèles peuvent être équipés de sondes ampérométriques, réputées pour leur très grande précision et principalement destinées aux piscines collectives, qui permettent de mesurer le chlore libre contenu dans la piscine afin de le réguler automatiquement.

POURQUOI BLUEPLUS DOSING?

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage permanent des valeurs ORP et pH mesurées
- Sondes pH Blue et ORP Gold de haute qualité, testées et étalonnées en usine (garantie de 2 ans, en cas d'utilisation correcte). 1 an de garantie sur la sonde ORP, 2 ans sur la sonde pH
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) : Concentration d'acide sulfurique réglable
- Chambre de mesure et de sonde transparent
- Dosage automatique de chlore via sonde ORP
- Régulation pH intelligente proportionnelle au volume de la piscine en mode acide ou basique
- Affichage de la température de l'eau
- Alarme message multilingues : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- Setpoints de ORP et pH réglables
- Installation et montage faciles, possible via le code QR
- Installation via application (E-pool)

PRIVATE LABEL

- N'hésitez pas à nous contacter pour la possibilité de personnaliser votre appareil.