



Appareil complet et unité de commande pour pH, redox, chlore (libre) et conductivité

CARACTÉRISTIQUES

- Une seule armoire de commande pour le contrôle et la régulation à distance des équipements
- 4 relais auxiliaires pour la gestion des cycles de filtration, du chauffage, de l'éclairage et d'équipements supplémentaires éventuels (éclairage extérieur, jeu d'eau, etc.)
- Trois relais auxiliaires avec sortie 230 V, dont une pompe doseuse pour pH et désinfectant (en option)
- Sonde optionnelle pour la mesure du chlore libre
- Module WiFi optionnel : commande à distance simple et sans souci



DESCRIPTION	EASYFUSION
Langues préprogrammées	ES (Espagnol) - EN (Anglais) - FR (Français) - DE (Allemand) - IT (Italien) - TR (Turc) - CS (Tchèque) - PT (Portugais) - NL (Néerlandais) - PL (Polonais) - HU (Hongrois) - RU (Russe) - HR (Croate) - HE (Hébreu) - ZH (Chinois)
Affichage	2.8" TFT
Alimentation	230 Vac 50/60 Hz
Dimensions	270 x 220 x 115 mm
Boîtier électronique	Polycarbonate noir, matériau plastique ignifuge
Couvercle de protection	ABS bleu, matériau plastique ignifuge
Sorties de régulation principale	Filtration (mode Smart activé + régulation pompe VSTD) / Éclairage (12 Vac 50 W) / Chauffage
Sorties de régulation supplémentaires	4 relais auxiliaires supplémentaires, configurables par l'utilisateur
Température maximale	45°C
Détection de débit	Flow switch mécanique (inclus de série)
Alarmes	Pas de débit / AL3 pour injection de liquide / TANK (si un capteur de niveau est installé)
Sonde de température	Non inclus
Régulation pH	Non inclus
Régulation ORP	Non inclus
Module WiFi	Non inclus



REF	TYPE
04002090	blueplus easyfusion