



Compleet toestel en controller voor pH, redox, (vrije) chloor en conductiviteit

EIGENSCHAPPEN

- Een enkele regelkast voor afstandsbediening en -regeling van apparaten
- 4 hulprelais voor de aansturing en het beheer van filtratiecycli, verwarming, verlichting en eventueel extra apparatuur (buitenverlichting, waterelement, enz.)
- Drie hulprelais met uitgangsspanning 230V, waaronder een doseerpomp voor pH- en desinfectiemiddel (optioneel)
- Optionele sonde voor de meting van vrij chloor.
- Optionele WiFi-module: eenvoudige en zorgeloze bediening op afstand



OMSCHRIJVING	EASYFUSION
Voorgeprogrammeerde talen	ES (Spaans) - EN (Engels) - FR (Frans) - DE (Duits) - IT (Italiaans) - TR (Turks) - CS (Tsjechisch) - PT (Portugees) - NL (Nederlands) - PL (Pools) - HU (Hongaars) - RU (Russisch) - HR (Kroatisch) - HE (Hebreeuws) - ZH (Chinees)
Display	2.8" TFT
Voeding	230 Vac 50/60 Hz
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm
Elektronicakast	Zwart polycarbonaat, vlamvertragend kunststof
Beschermdeksel	Blauw ABS, vlamvertragend kunststof
Hoofregelings-uitgangen	Filtratie (Smart-modus geactiveerd + VSTD-pompregeling) / Verlichting (12 Vac 50W) / Verwarming
Aanvullende regeluitgangen	4 extra hulprelais, instelbaar door de gebruiker
Maximale temperatuur	45°C
Debietdetectie	Mechanische flowswitch (standaard inbegrepen)
Alarmen	Geen debiet / AL3 voor vloeistofinjectie / TANK (indien niveausensor geïnstalleerd)
Temperatuursensorset	Niet inbegrepen
pH-regeling	Niet inbegrepen
ORP-regeling	Niet inbegrepen
Wifi-module	Niet inbegrepen



REF	TYPE
04002090	blueplus easyfusion