

Komplet apparat og controller til behandling af svømmebassin-
vand gennem hydrolyse med lavt saltindhold

EGENSKABER


- Nyt kontrolpanel til desinficering, overvågning og regulering af din swimmingpool
- Altid rent vand: spar på kemikalier og nyd godt af et lavt saltforbrug. Mindre klor, færre kloraminlugt og reduceret oxidation af metalkomponenter
- Regulering og overvågning af pH, redox og frit klor
- Styring af filtrering og belysning (op til 50 W)
- Betjen hele din pool fjernbetjent via WiFi eller Ethernet (valgfrit)



DESCRIPTION	OXYFUSION 1	OXYFUSION 2	OXYFUSION 3
Ækvivalent Cl ₂ -produktion (g/h)	15 g/h	30 g/h	45 g/h
Produktionsdisplay	0-100%		
Saltkoncentration	Fra 1,5 g til 100 g NaCl		
m ³ pool (op til 28 °C)	65 m ³	120 m ³	200 m ³
m ³ pool (+ 28 °C)	40 m ³	80 m ³	125 m ³
Forprogrammerede sprog	ES (spansk) - EN (engelsk) - FR (fransk) - DE (tysk) - IT (italiensk) - TR (tyrsk) - CS (tjekkisk) - PT (portugisisk) - NL (hollandsk) - PL (polsk) - HU (ungarsk) - RU (russisk) - HR (kroatisk) - HE (hebraisk) - ZH (kinesisk)		
Anbefalet poolvolumen	60 m ³	120 m ³	200 m ³
Display	2,8" TFT		
Strømforsyning	230 Vac 50/60 Hz		
Dimensioner	270 x 220 x 115 mm		
Elektronikhus	Sort polycarbonat, flammehæmmende materiale		
Beskyttelsesdæksel	Sort ABS, flammehæmmende materiale		
Udgang	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Strømforbrug	120 W	150 W	
Hovedkontroludgange	Filtrering / belysning / opvarmning		
Ekstra kontroludgange	4 ekstra hjælperelæer, brugerkonfigurerbare		
Selvrensende	Fungerer via konfigurerbar polaritetsomskiftning		
Maksimal temperatur	45 °C		



valgfri



REF	TYPE
04002087	blueplus oxyfusion 1
04002088	blueplus oxyfusion 2
04002089	blueplus oxyfusion 3