blueplus OXYFUSION

3 ANS GARANTIE

CONNECTABLE AVEC bluematic

Appareil complet et unite de commande pour le traitement de l'eau de piscine par hydrolyse, avec une salinité basse

CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau coffret de commande pour désinfecter, contrôler et réguler votre piscin
- Eau toujours pure : économie de produits chimiques et faible consommation de sel. Moins de chlore, moins d'odeur de chloramines et moins d'oxydation des pièces métalliques
- Régulation et contrôle du pH, du redox et du chlore libre
- Commande de la filtration et de l'éclairage (jusqu'à 50 W)
- Gérez l'ensemble de votre piscine à distance via WiFi ou Ethernet (en option)

DESCRIPTION	OXYFUSION 1	OXYFUSION 2	OXYFUSION 3
Production équivalente Cl_2/h	15 g/h	30 g/h	45 g/h
Affichage de la production	0-100%		
Concentration en sel	De 1,5 g à 100 g de NaCl		
m³ piscine (jusqu'à 28 °C)	65 m³	120 m³	200 m³
m³ piscine (+ 28 °C)	40 m³	80 m³	125 m³
Langues préprogrammées	ES (Espagnol) – EN (Anglais) – FR (Français) – DE (Allemand) – IT (Italien) – TR (Turc) – CS (Tchèque) – PT (Portugais) – NL (Néerlandais) – PL (Polonais) – HU (Hongrois) – RU (Russe) – HR (Croate) – HE (Hébreu) – ZH (Chinois)		
Volume de piscine recommandé	60 m³	120 m³	200 m³
Écran	2,8" TFT		
Tension d'alimentation	230 Vac 50/60 Hz		
Dimensions	270 x 220 x 115 mm		
Boîtier électronique	Polycarbonate noir, matériau ignifuge		
Couvercle de protection	ABS noir, matériau ignifuge		
Sortie	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Consommation	120 W	150 W	
Sorties de régulation principales	Filtration / éclairage / chauffage		
Sorties de régulation supplé-mentaires	4 relais auxiliaires, configurables par l'utilisateur		
Autonettoyage	Fonctionne via configuration de polarité automatique		
Température maximale	45 °C		
Détection de débit	Capteur de gaz + flow switch mécanique (inclus de série)		Flow switch mécanique (inclus de série)
Alarmes	Production faible / pas de débit / AL3 pour injection / AL4 configurable pour cellule		

optionnelle

REF	TYPE
04002087	blueplus oxyfusion 1
04002088	blueplus oxyfusion 2
04002089	blueplus oxyfusion 3

bluedrops
+32 (0)9 430 77 77
info@bluedrops.eu
Koninginnelaan 3 – 9031
Drongen – België

blueplus TECHNICS