


Compleet toestel en controller voor behandeling van zwembadwater door middel van hydrolyse, met een laag zoutgehalte

EIGENSCHAPPEN

- Nieuwe besturingskast om je zwembad te desinfecteren, te controleren en te regelen
- Altijd zuiver water: bespaar op chemicaliën en profiteer van een laag zoutverbruik. Minder chloor, minder geur van chlooramines en minder oxidatie van metalen onderdelen
- Regeling en controle van pH, redox en vrij chloor
- Besturing van filtratie en verlichting (tot 50W)
- Bedien je volledige zwembad op afstand via WiFi of Ethernet (optioneel)



OMSCHRIJVING	OXYFUSION 1	OXYFUSION 2	OXYFUSION 3
Equivalent productie Cl ₂ /h	15 g/h	30 g/h	45 g/h
Weergave productie	0-100%		
Zoutconcentratie	Van 1,5 g tot 100 g NaCl		
m ³ zwembad (tot 28°C)	65 m ³	120 m ³	200 m ³
m ³ zwembad (+ 28°C)	40 m ³	80 m ³	125 m ³
Voorgeprogrammeerde talen	ES (Spaans) - EN (Engels) - FR (Frans) - DE (Duits) - IT (Italiaans) - TR (Turks) - CS (Tsjechisch) - PT (Portugees) - NL (Nederlands) - PL (Pools) - HU (Hongaars) - RU (Russisch) - HR (Kroatisch) - HE (Hebreeuws) - ZH (Chinees)		
Gemiddeld zwembadvolume	60 m ³	120 m ³	200 m ³
Display	2,8" TFT		
Voedingsspanning	230 Vac 50/60 Hz		
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm		
Elektronische behuizing	Zwarte polycarbonaat brandwerende kunststof		
Beschermdeksel	Zwarte ABS brandwerende kunststof		
Uitgang	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Verbruik	120 W	150 W	
Hoofregeluitgangen	Filtratie / verlichting / verwarming		
Extra regeluitgangen	4 extra hulpelais, configureerbaar door de gebruiker		
Zelfreinigend	Werkt via configureerbare ompoolfunctie		
Maximale temperatuur	45 °C		
Debietdetectie	Gassensor + mechanische flowswitch (standaard inbegrepen)		Mechanische flowswitch (standaard inbegrepen)
Alarmeren	Lage productie / geen stroom / AL3 voor pH-injector / AL4 voor cel configureerbaar		



REF	TYPE
04002087	blueplus oxyfusion 1
04002088	blueplus oxyfusion 2
04002089	blueplus oxyfusion 3