

Komplett apparat och styrenhet för behandling av poolvatten genom hydrolysis, med lågt saltinnehåll

EGENSKAPER


- Ny kontrollpanel för desinfektion, övervakning och reglering av din pool
- Alltid rent vatten: spara på kemikalier och dra nytta av låg saltförbrukning. Mindre klor, mindre kloraminhalt och minskad oxidation av metallkomponenter
- Reglering och övervakning av pH, redox och fritt klor
- Kontroll av filtrering och belysning (upp till 50 W)
- Styr hela din pool på distans via WiFi eller Ethernet (tillval)



BESKRIVNING	OXYFUSION 1	OXYFUSION 2	OXYFUSION 3
Motsvarande Cl ₂ -produktion (g/h)	15 g/h	30 g/h	45 g/h
Produktionsdisplay	0-100%		
Saltkoncentration	Från 1,5 g till 100 g NaCl		
m ³ pool (upp till 28 °C)	65 m ³	120 m ³	200 m ³
m ³ pool (+ 28 °C)	40 m ³	80 m ³	125 m ³
Förprogrammerade språk	ES (spanska) - EN (engelska) - FR (franska) - DE (tyska) - IT (italienska) - TR (turkiska) - CS (tjeckiska) - PT (portugisiska) - NL (nederländska) - PL (polska) - HU (ungerska) - RU (ryska) - HR (kroatiska) - HE (hebreiska) - ZH (kinesiska)		
Rekommenderad poolvolym	60 m ³	120 m ³	200 m ³
Display	2,8" TFT		
Strömförsörjning	230 Vac 50/60 Hz		
Mått	270 x 220 x 115 mm		
Elektronikhölje	Svart polykarbonat, flamskyddat material		
Skyddslock	Svart ABS, flamskyddat material		
Utgång	14 A 7,3 V	15,5 A 10 V	12,5 A 12,5 V
Strömförbrukning	120 W	150 W	
Huvudsakliga styrtgångar	Filtrering / belysning / uppvärmning		
Ytterligare styrtgångar	4 extra hjälpreläer, konfigurerbara av användaren		
Självrengörande	Fungerar via konfigurerbar polaritetsomkoppling		
Maximal temperatur	45 °C		
Flödesdetektering	Gassensor + mekanisk flödesbrytare (ingår som standard)		Mekanisk flödesbrytare (ingår som standard)
Larm	Låg produktion / inget flöde / AL3 för injektion / AL4 konfigurerbar för cell		



valfritt



REF	TYPE
04002087	blueplus oxyfusion 1
04002088	blueplus oxyfusion 2
04002089	blueplus oxyfusion 3