

# SUN TOP

Zwembadfilter top mount



adaptor sets

## EIGENSCHAPPEN

Filter voor privézwembaden, gemaakt volgens industriële normen, tank van versterkt glasvezel, UV-bestendige behandeling. Inclusief manometeren TOP-ventiel 1 1/2" bij filters dia. 400, 510 en 620 mm en 2" bij filters dia. 680, 750 en 900 mm.

- Afvoerset ontworpen om het legen van water en zand te vereenvoudigen
- Interne ontluchting om de vorming van luchtbelletjes in het filter te voorkomen

## TECHNISCHE GEGEVENS

WERKDRUK	1,5 kg/cm <sup>2</sup>
MAXIMALE WERKDRUK	2,5 kg/cm <sup>2</sup>
PROEFDRUK	3,75 kg/cm <sup>2</sup>
BEDRIJFSTEMPERATUUR	1° - 40°C

REF	TYPE
02116007	Sun Top Zandfilter 400 topmount (klep 1 1/2")
02116008	Sun Top Zandfilter 510 topmount (klep 1 1/2")
02116009	Sun Top Zandfilter 620 topmount (klep 1 1/2")
02116010	Sun Top Zandfilter 680 topmount (klep 2")
02116011	Sun Top Zandfilter 750 topmount (klep 2")
02116012	Sun Top Zandfilter 900 topmount (klep 2")

REF	Ø	AANSLUITING	FILTEROPPERVLAK	DEBIET	AFMETING (MM)			LEEGGEWICHT
	mm				A	B	C	
02116007	400	1,5"	0,13	7	795	400	535	12,5
02116008	510	1,5"	0,20	10	1020	510	760	18,5
02116009	620	1,5"	0,30	15	1090	620	830	23,5
02116010	680	2"	0,36	18	1155	680	890	27,5
02116011	750	2"	0,44	22	1350	750	1020	33,5
02116012	900	2"	0,64	32	1350	900	1020	42,5

REF	ZAND	GLAS
	(kg)	(kg)
02116007	50	42
02116008	100	85
02116009	150	128
02116010	175	206
02116011	225	297
02116012	350	411

